

SUPER A

Общая информация

Назначение:	Высококачественная профессиональная краска с высокой степенью укрывистости для окрашивания стен и потолков внутри помещений. В большинстве случаев достаточно нанесения в один тонкий слой. Краска быстро высыхает, не обладает запахом, защищает структуру поверхности, создает матовое устойчивое к воздействиям покрытие. Рекомендуется для объектов, требующих оперативного окрашивания для незамедлительной эксплуатации.
Особенности:	Однослойная высоко-укрывающая краска, не содержит пластификаторов, растворителей и размягчителей, отличается низким уровнем эмиссии, защищает поверхность.
Класс укрывистости:	Стандарт DIN 53778: устойчивая к истиранию матовая краска.
Устойчивость к влажному истиранию:	2 при расходе 7,5 м2/л.
ЛОС:	Класс 2 в соответствие со стандартом DIN EN 13300. Норма ЕС к данному виду продукции (Kat. A/a): 30 гр/л (2010). Данный продукт содержит максимум 1,5 г/л ЛОС.
Хим. состав:	Диоксид титана, дисперсия поливинилацетата, натуральные наполнители, добавки, вода.
Фасовки:	0,9л, 2,7л, 4,5л, 9л.

Физические свойства

Цвет:	База А, Белый для колеровки в светлые оттенки
Степень блеска:	Матовый (степень блеска 5)
Плотность:	1,4 г/мл
Содержание сухого в-ва:	31,1 %
Вязкость:	Тиксотропный
Расход:	В один слой 0,1 - 0,2 л/м ² (в зависимости от типа поверхности)
Укрывистость:	1 литр укрывает 5 - 10 м ² (в один слой) в зависимости от типа окрашиваемой поверхности.
Колеровка:	Колеруется в светлые оттенки

Применение

Примечания:	Во избежание цветовых нюансов, следует перемешивать продукты из разных производственных партий. Тщательно перемешайте продукт перед использованием.
Применение:	Наносить на ровную твердую поверхность без трещин. Используйте чистые инструменты. Перед окрашиванием деревянных поверхностей в светлые оттенки обработать основу изолирующим грунтом. Убедитесь, что деревянная поверхность покрыта изолирующим грунтом полностью.
Основа:	Обои, стекло-обои, тканые обои и все минеральные поверхности: штукатурка, гипсокартон, деревянные поверхности. Поверхность должна быть сухой, чистой и твердой, свободной от пыли, масла, жира и других загрязняющих веществ. Неплотно прилегающие слои должны быть полностью удалены с поверхности.
Подготовка:	Впитывающие и содержащие песок поверхности обработать качественным грунтом глубокого проникновения. Поверхности со следами плесени и пятнами никотина, воды, жира и сажи тщательно вымыть и обработать.
Разбавление:	После перемешивания разбавление не требуется – продукт готов к применению. При необходимости, можно разбавить водой, максимум на 3-

	5%.
Инструменты:	Кисть, валик или подходящий краскопульт. Рекомендованный краскопульт: безвоздушный, сопло 0,021 дюйма, 30-50°, давление ок. > 50 бар.
Температура:	Минимум. +5 °C температура воздуха и поверхности.
Время высыхания (при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%):	
<ul style="list-style-type: none">• На отлив: 60 минут, толщина мокрой пленки 200 мкм.• До перекрашивания: 4 – 6 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха.• Полное высыхание: минимум 28 дней. Повторное окрашивание возможно через 4-6 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Пониженная температура и повышенная влажность продлевают время высыхания краски.	
Очищение инструментов:	Очищать инструменты водой непосредственно после окончания работы, не дожидаясь их высыхания. При необходимости использовать бытовые моющие средства.
Уход за окрашенной поверхностью:	Свежеокрашенные поверхности можно очищать только после полного высыхания краски (см. пункт Время высыхания). Способы очистки: мягкая ткань (микрофибра) в сочетании с водой или водой и мягким мылом.

Транспортировка и хранение

Хранение:	Хранить в сухом прохладном месте, в вертикальном положении, в герметично закрытых заводских контейнерах. Не допускать замораживания. Защищать от прямых солнечных лучей, влаги и нагревания. Оптимальные условия для хранения – при комнатной температуре (от +5°C до + 25°C). Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности:	5 лет в невскрытых оригинальных контейнерах. Дата производства – см на упаковке в формате ММ/ГГГГ. Номер партии см. на упаковке. После вскрытия контейнера и разбавления краски водой, продукт необходимо использовать в кратчайшее время.
Транспортировка:	В герметично закрытых заводских контейнерах, в вертикальном положении, при температуре не менее +5°C. Не допускать замораживания! Защищать от прямых солнечных лучей, воздействия влаги и нагревания.
Утилизация:	Передавать на утилизацию или переработку только пустые чистые контейнеры. Затвердевший материал можно утилизировать в качестве остаточных отходов. Жидкие остатки краски должны быть утилизированы через спец. пункты сбора или организации, уполномоченные утилизировать и обезвреживать отходы. Для получения более подробной информации об утилизации см. паспорт безопасности.
Безопасность:	Предупреждения об опасности: не подлежит обязательной маркировке. Обратитесь к информации, указанной в Паспорте Безопасности. Неогнеопасно.
Продукт сертифицирован:	Свидетельство о Государственной Регистрации № KG.11.01.09.008.E.006307.12.21

MADE IN GERMANY. ИЗГОТОВЛЕНО В ГЕРМАНИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «griwecolor» GmbH, Address: Wieselbrunnen 2, 78199 Bräunlingen-Döggingen, Germany / «гривеколор» Гмбх, Адрес: Висельбруннен 2, 78199, Брайнлинген-Дёггинген, Германия.
ИМПОРТЕР/ПРОДАВЕЦ (для пожеланий и претензий): ООО «ЭКО-Краски», 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 16, помещение IX, комната 1, тел: +7 (495) 984-31-38.